

2-Takt-Motoroil

ОПИСАНИЕ

2-Takt-Motoroil полусинтетическое моторное масло, полученное с использованием высококачественных синтетических и минеральных базовых масел и специального пакета присадок. Предназначено для использования в 2-тактных двигателях с отдельной и смешанной системой смазки.

СВОЙСТВА

- бездымное, не образует при сгорании отложений
- отличные антикоррозионные и противоизносные свойства
- предотвращает образование нагара на свечах
- самосмешиваемо с топливом

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API	TC
ISO	L-EGC
Jaso	FC
TISI	(Thailand International Standards Institute)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет ASTM	: красный	
Плотность при 15 °C	: 0,870	г/см ³
Вязкость при 40°C	: 59,5	мм ² /с
Вязкость при 100°C	: 9,1	мм ² /с
Индекс вязкости	: 131	
Температура вспышки	: 110	°C
Температура застывания	: - 18	°C
Щелочное число	: 1,0	мг КОН/г
Сульфатная зольность	: 0,06	г/100г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в 2-тактных двигателях с водяным и воздушным охлаждением мотоциклов, мопедов, газонокосилок, бензопил. Смешивать с топливом в соотношении 1:50, если не указано в требованиях производителей мототехники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для смешанной системы смазки

Добавить точно рассчитанное количество масла в топливный бак, где масло само смешивается с топливом без посторонней помощи.

Для отдельной системы смазки

Залить необходимое количество масла в масляный бак. В дальнейшем масло будет само смешиваться с топливом при работе двигателя.

ФАСОВКА

2-Takt-Motoroil	1000 мл	Артикул 1029
	250 мл	Артикул 8036 / 1051
	1 л	Артикул 1052 / 3958
	60 л	Артикул 4700

Наша информация опирается на тщательные исследования и считается надежной, тем не менее, она может использоваться только как справочная.

