

# Diesel Synthoil 5W-40



## ОПИСАНИЕ

Diesel Synthoil 5W-40 полностью синтетическое моторное всесезонное легкотекучее масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Оптимально подходит для атмосферных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом и интеркулерами, а также с непосредственным впрыском.

## СВОЙСТВА

- обеспечивает легкий запуск двигателя
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- высокая надежность смазывающей пленки при высоких и низких температурах
- высокая стабильность к сдвигу и старению
- отличные противоизносные свойства
- очень низкие потери масла на испарение
- обеспечивает отличную чистоту двигателя и обладает отличными моющими свойствами
- протестировано на двигателях с турбонаддувом и катализаторами
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- снижает расход масла и дизельного топлива, снижает выброс вредных веществ
- смешиваемо со всеми стандартными моторными маслами

### Спецификации и допуски:

API CF

ACEA B4-04

**Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:**

VW 505 00

BMW Longlife-98

MB 229.3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	:	5W-40	
Плотность при 15 °C	:	0,85	г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	:	86	мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100 °C	:	14,1	мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	:	170	
Температура вспышки	:	222	°C
Температура застывания	:	-45	°C
Цвет ASTM	:	3,5	

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для атмосферных и турбированных дизельных двигателей с интеркулерами. Подходит для длительных интервалов смены масла.

# Diesel Synthoil 5W-40



## ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

## ФАСОВКА

Diesel Synthoil 5W-40	1 л	Артикул 1926
	5 л	Артикул 1927
	20 л	Артикул 1342
	60 л	Артикул 1343
	205 л	Артикул 1344

PI 01/02/01

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)