

## Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

### ОПИСАНИЕ

Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 полностью синтетическое масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей гоночных и шоссейных мотоциклов. Благодаря использованию полностью синтетического сырья при производстве масла оно полностью удовлетворяет самым современным требованиям концепций моторостроения.

### СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при самых высоких нагрузках
- высокая стабильность к сдвигу и старению
- высокая защита от износа
- обеспечивает чистоту двигателя
- подходит для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне
- малый расход масла на угар и испарение
- смешивается с стандартными моторными маслами
- протестировано на совместимость с катализатором

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SL; JASO MA-2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	синтетическое масло/присадки
Класс вязкости SAE	:	10W-50
Цвет ASTM	:	3,5
Плотность при 15°C	:	0,851 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	:	120 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C	:	18,5 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	:	172
Температура вспышки	:	244 °C
Температура застывания	:	-42 °C

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для высоконагруженных 4-тактных двигателей шоссейных и гоночных мотоциклов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.


### ФАСОВКА

Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50	1 л	Артикул 1502/3982
	4 л	Артикул 7508
	5 л	Артикул 1503
	20 л	Артикул 1567
	60 л	Артикул 1564
	205 л	Артикул 1569

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

LIQUI MOLY GMBH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29  
D-89018 Ulm  
[www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

Phone: +49-(0)731/1420-13  
Fax +49-(0)731/1420-82  
e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de)

Service Hotline: 0800/8323230  
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13