

Servolenkungsoil-Verlust-Stop Герметик ГУР

ОПИСАНИЕ

Герметик гидроусилителя руля содержит специальные присадки, восстанавливающие резиновые и пластмассовые уплотнения. Таким образом, возможные утечки в ГУР предотвращаются, а имеющиеся устраняются. Также происходит очистка каналов движения гидравлической жидкости, усиливаются моющие свойства ATF. Сокращает рассогласованность сервомеханизма с рулевым приводом. Увеличивается ресурс деталей рулевого управления, продлевается работоспособность масла для гидроусилителя, снижает издержки на ремонт.

СВОЙСТВА

- предотвращает потери масла
- регенерирует детали из эластомеров
- чистит и защищает
- улучшает рулевые качества и минимизирует рассогласованность
- сокращает старение и окисление масла ГУР
- продлевает ресурс и снижает издержки на ремонт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: коричневый	
Плотность при +15 °C	: 0,888	г/см ³
Вязкость при +40°C	: 166	мм ² /с
Вязкость при +100°C	: 26	мм ² /с
Индекс вязкости	: 98	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для рулевых систем, заполняемых ATF II и ATF III.

ПРИМЕНЕНИЕ

Герметик гидроусилителя руля устраняет утечки при добавке в рабочую жидкость сервоприводов. Тюбика 35 ml достаточно для до 1 л объема жидкости.

ФАСОВКА

Servolenkungsoil-Verlust-Stop 35 мл Артикул 7652

PI 00/08/09

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

