

Top Tec ATF 1600

ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1600 - это высокопроизводительное HC-синтетическое трансмиссионное масло АКПП нового поколения на основе современных, высокопроизводительных присадочных компонентов. Обладает замечательной стабильностью к старению и окислению, чрезвычайно высоким индексом вязкости и гарантирует оптимальное включение при любых условиях эксплуатации. Top Tec ATF 1600 разрабатывался специально для АКПП различных автомобилей Мерседес-Бенц и служит для устранения проблем при переключении передач.

СВОЙСТВА

- оптимальное значение вязкости при различных температурах
- наилучшая защита против вспенивания
- отличные низкотемпературные свойства
- замечательная стабильность к старению и окислению
- для устранения проблем переключения
- отличная защита от износа
- отличная антикоррозийная защита

Допуски и спецификации

MB 236.14

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются спецификации:

MB 236.12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15°C	: 0,850	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость – 40°C	: < 8500	mPa/s	DIN 51389
Вязкость при +40°C	: 29,6	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 6,5	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 185		DIN ISO 2909
Температура застывания	: -51	°C	DIN ISO 2592
ASTM-Цвет	: красный		DIN 51578

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для нового поколения 7-ступенчатых АКПП Мерседес Бенц и применимо к более старым 5 и 6 ступенчатым АКПП Мерседес Бенц. Тот же смазочный материал может использоваться в раздаточных коробках. Обращайте внимание на требования производителей агрегатов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на спецификации и требования производителей агрегатов или транспортных средств. Максимальная эффективность гарантируется только при использовании чистого, несмешанного продукта.

ФАСОВКА


Top Tec ATF 1600

1 л

Артикул 3659

29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de