

## Top Tec ATF 1800

### ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1800 маловязкое трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с высококачественными присадками для автоматических трансмиссий последних поколений. Обладает отличной сопротивляемостью старению и крайне высоким индексом вязкости. Для максимальных интервалов замены и любых условий эксплуатации.

### СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая и вязкостная стабильность
- оптимальная защита от вспенивания
- лучшие низкотемпературные свойства
- оптимальная стабильность старения и химическая стойкость
- минимальный износ
- отличная антикоррозийная защита
- универсально применима

### Допуски и спецификации

Dexron VI

Mercon LV

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:**

Ausin Warner AW-1

JWS 3324 (Aisin Warner)

BMW 83 22 2 305 396 / 83 22 2 305 397 / 83 22 2 152 426 / 83 22 0 142 516

BMW 83 22 2 289 720 / M-1375.4

Fiat 9.555550-AV5

Hyundai SP-IV

Land Rover TYK 500050

Mazda ATF FZ

Nissan AT-Matic S Fluid

Toyota WS

VW G 055 005 / VW G 055 540 / VW G 060 162

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                        |            |                    |                  |
|------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Плотность при +15°C    | : 0,845    | g/cm <sup>3</sup>  | DIN 51757        |
| Вязкость при + 40°C    | : 25,7     | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042-04   |
| Вязкость при + 100°C   | : 5,5      | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042-04   |
| Вязкости при – 40°C    | : <= 10000 | mPas               | ASTM D 2983-09   |
| Индекс вязкости        | : 159      |                    | DIN ISO 2909     |
| Температура застывания | : - 48     | °C                 | DIN ISO 3016     |
| Температура вспышки    | : 210      | °C                 | DIN ISO 2592     |
| Цвет                   | :          |                    | желто-коричневый |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Top Tec ATF 1800 предназначается прежде всего для АКПП ZF 6HP19/26/32, разработанных для новейших моделей BMW-, Jaguar-, Land Rover-, Porsche, а также для автомобилей, требующих вышеприведенные спецификации. Соблюдайте требования производителей агрегатов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Обращать внимание на предписания производителей автомобилей. Оптимально эффективностью при использовании в несмешанном виде.

### ФАСОВКА Top Tec ATF 1800

- 1 л. Артикул 2381
- 5 л. Артикул 20662
- 20 л. Артикул 3688
- 60 л. Артикул 3689
- 205 л. Артикул 20624

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

