

# Synthoil Energy 0W-40



## ОПИСАНИЕ

Synthoil Energy 0W-40 современное полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для всесезонного применения. Комбинация синтетических базовых масел и присадок, полученных по передовым технологиям, гарантирует низкую вязкость при низких температурах, высокую стабильность масла к сдвигу, надежную защиту от образования отложений, снижение трения в двигателе и его защиту от износа. Масло Synthoil Energy SAE 0W-40 применимо для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и каталитическим нейтрализатором выхлопных газов.

## СВОЙСТВА

- высокая экономия топлива
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- отличная чистота двигателя
- очень высокая термическая стабильность
- минимальные потери масла на испаряемость
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе

### Спецификации и допуски:

API SM/CF

ACEA A3-04/B4-04

**Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:**

MB 229.3

BMW Longlife-98

VW 502 00 und 505 00

Porsche A40

Ford WSS-M2C937-A

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	:	0W-40	
Плотность при 15 °C	:	0,85	г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	:	81	мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100 °C	:	14	мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	:	179	
Температура вспышки	:	230	°C
Испаряемость	:	10	%
Температура застывания	:	-48	°C
Щелочное число	:	10,5	мг КОН/г
Сульфатная зольность	:	1,0-1,6	г/100г
Цвет ASTM	:	3,5	

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и катализатором, а также с интеркулерами. Специально разработано для длительных интервалов смены масла и соответствует высоким требованиям современных двигателей.

# Synthoil Energy 0W-40



.../2

## ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

## ФАСОВКА

Synthoil Energy 0W-40	1 л	Артикул 1922
	4 л	Артикул 7536
	5 л	Артикул 1923
	20 л	Артикул 1362
	60 л	Артикул 1363
	205 л	Артикул 1364

PI 12/01/2017

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)