

Batterie-Pol-Fett

ОПИСАНИЕ Совместимая с пластиками, специальная смазка, для обслуживания и ухода за автомобильной электрикой, в частности клеммами аккумуляторов и разъемами электропроводки. Обеспечивает безопасный запуск двигателя и более длительный срок службы аккумулятора. Предотвращает утечки тока, снижает контактное сопротивление и защищает от коррозии.

СВОЙСТВА

- хорошие электрические характеристики
- уменьшает контактное сопротивление
- хорошо защищает от коррозии
- очень хорошо совместима с пластмассами
- предотвращает утечки тока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс качества по DIN	: DIN 51502	K2G-30
Класс NLGI	: DIN 51818	2
Пенетрация после перемешивания	: DIN ISO 2137	1/10мм 265-295
Температура каплепадения	: DIN ISO 2176	°C 145
Маслоотделение за 7 дней при 40 °C	: DIN 51817	% 3.6
Маслоотделение за 18 часов при 40 °C	: DIN 51817	% 1.1
Давление сдвига при - 40 °C	: DIN 51805 HTHS	мбар < 1400
Emcor – коррозия	: DIN 51802	0/0
Коррозия на меди после 24ч. При 100 °C	: DIN 51811	a 1
Вымывание водой	:DIN 51807	Teil 1 0-40
Вязкость базового масла при 40 °C	: ASTM D 7042-04	мм ² /с 32
Температура вспышки	: DIN ISO 2592	°C 200
Температура застывания	: DIN ISO 3016	°C - 21

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для клемм аккумулятора и соединений, а также штекерных соединений в автомобильной электрике.


ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от фасовки распылить или намазать на очищенные детали.

ФАСОВКА

Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett

10 г.	Артикул	8045/3139
50 мл.	Артикул	7643/3140
300 мл.	Артикул	8046/3141
1 л.	Артикул	3142



Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.