

# Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 (GL-5)



## ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное трансмиссионное масло для автомобилей с высоконагруженными редукторами специально разработанное для дифференциалов повышенного трения. Помимо обычных противоизносных присадок масло содержит специальные присадки, способные изменять коэффициент трения и предотвращать возникновение эффекта „Stick-Slip“, что позволяет функционировать дифференциалу повышенного трения в оптимальном режиме. Масло полностью соответствует требованиям производителей трансмиссионных агрегатов.

### Допуски и спецификации:

API GL 5;

MIL-L-2105 D;

**Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:**

DAF;

Volvo (Achsen, Sperrdifferential);

GM B 040 1010;

ZF TE-ML 05C, 21C.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 85W-90	DIN 51512
Цвет ASTM	: 6,0	DIN 51578
Плотность при 15°C	: 0,907 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 190 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 17,6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 100	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 190 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -20 °C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 0,26 г/100г	DIN 51575

## ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.

## ФАСОВКА

Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 (GL-5)

1 л	Артикул 1410
20 л	Артикул 4706
60 л	Артикул 4707

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---