

Kupfer-Spray

ОПИСАНИЕ Медная смазка для термически нагруженных узлов и деталей автомобилей. Обеспечивает легкий и простой демонтаж деталей при длительной их эксплуатации. Для труднодоступных мест предназначен медный спрей.

СОЙСТВА

- высокотемпературная смазка
- высокая адгезионная способность
- устойчива к действию солей, горячей и холодной воды
- обладает хорошими уплотнительными свойствами
- обеспечивает длительную антикоррозионную защиту
- выдерживает высокие нагрузки давления
- защищает детали от прикипания и холодной сварки
- предотвращает и уменьшает шумы при работе тормозной системы
- универсальное применение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	: медный
Основа	: минеральное масло
Загуститель	: гидроксистеарат лития
NLGI-класс	: 2
Плотность при 20°C	: 1,4 г/см ³
Температурный диапазон применения	: - 30°C до + 1100°C
Металлический пигмент	: медь

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания и защиты от коррозии различных поверхностей и деталей работающих при высоких термических нагрузках. Для химической, нефтехимической промышленности, в машиностроении и др. Специально предназначена для резьбовых соединений системы выхлопа: коллектора, глушителя, для тормозной системы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить обрабатываемые поверхности от грязи и ржавчины с помощью щетки, кисти или тряпки. Нанести необходимое количество смазки.

ФАСОВКА

Медный спрей	50 мл	Артикул 3969
	250 мл	Артикул 3970 / 1520

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.